



ACCADEMIA SUBACQUEA

GUIDA GRATUITA / EDIZIONE 2026

L'attrezzatura nel 2026

Scelte motivate. Componenti compatibili.
Prezzi verificati per costruire il tuo sistema.

Per chi inizia, per chi compra il primo set e
per chi vuole migliorare quello che ha.

La semplicità in immersione nasce dalle
scelte che fai prima di entrare in acqua.



Sistema con schienale e ala posteriore

ENRICO TENERINI

Technical Instructor Trainer UTRtek

ACCADEMIASUBACQUEA.COM

La semplicità si costruisce

La subacquea offre una scelta enorme di prodotti. È facile iniziare dalla domanda più visibile: quale marca comprare? Il problema nasce quando ogni oggetto viene scelto da solo. Una pinna eccellente può non accogliere lo scarponcino della tua stagna; un sacco generoso può avere la forma sbagliata per la bombola; una frusta può funzionare perfettamente sul banco e ostacolare il movimento quando la indossi.

Il conto arriva in due momenti. Prima paghi l'acquisto, poi paghi le correzioni: componenti da sostituire, regolazioni ripetute, accessori che sposti continuamente. In immersione c'è anche un costo di attenzione. Se devi cercare il backup, sistemare una maschera che perde o trattenere una pinna troppo larga, sottrai tempo al controllo di quota, gas, compagno e ambiente.

Il principio di Enrico Tenerini

La subacquea è semplice ma complessa. In immersione il cervello ha bisogno di semplicità e praticità: l'attrezzatura deve seguire queste linee guida, senza lasciarsi guidare dal marketing.

In Accademia Subacquea scegliamo un sistema ordinato, modulare e coerente. Ogni elemento deve avere una funzione, un posto e una ragione. La maschera deve tenere; la protezione termica deve permettere di lavorare; il gas deve essere controllabile e condivisibile; gli accessori devono essere raggiungibili. L'estetica può accompagnare queste qualità, ma il criterio di acquisto resta la funzione.

Questa guida rende esplicite le nostre scelte per immersioni a circuito aperto con bombole sulla schiena. Le collega al corpo, al team e alle condizioni d'uso. Troverai anche ciò che cambia passando dalla monobombola al bibombola, i costi dei set descritti e le verifiche da fare prima di ordinare.

Usala per preparare decisioni e domande da portare all'istruttore. Le procedure di condivisione del gas, gestione della stagna e utilizzo del bibombola si apprendono e si allenano in acqua. Un sistema ben scelto rende quel lavoro più chiaro e ripetibile.

Una guida, tre punti di partenza

Puoi leggere la guida in ordine oppure partire dalla matrice a pagina 5. Le sezioni collegano scelta del componente, compatibilità e verifica pratica.

01	La configurazione Criteri di scelta e matrice di compatibilità	4-5
02	Il corpo e la protezione Maschera, pinne, muta e isolamento	6-11
03	Il gas e i collegamenti Erogatori, fruste e interfacce	12-14
04	Assetto e bombole GAV, zavorra e struttura del sistema	15-18
05	Strumenti e accessori Computer, luci, segnalazione e dotazioni	19-23
06	Compatibilità e acquisti Evoluzione, set, costi e ordine degli acquisti	24-28
07	Strumenti pratici Checklist, prova in acqua e domande frequenti	29-31
08	Autore e prossimo passo Enrico Tenerini e Accademia Subacquea	32-33

Scegli il tuo punto di partenza

Se devi iniziare: chiarisci il corso e prova prima di comprare. Se acquisti il primo set: collega gli elementi personali al nucleo del sistema. Se possiedi già attrezzatura: usa la matrice per cercare la relazione da migliorare.

Scegli il sistema prima della marca

Quando acquisti, il catalogo mostra le caratteristiche del singolo prodotto. L'immersione mette alla prova le relazioni tra i prodotti. La distinzione è decisiva: la qualità di un componente non corregge una relazione sbagliata con il corpo, con gli altri componenti o con le procedure del compagno.

La nostra base è la configurazione Hogarthiana: schienalino, imbrago continuo, sacco posteriore, erogatore principale su frusta lunga e backup al collo. Gli strumenti hanno posizioni definite; ciò che non serve durante l'immersione rimane a terra. Questa impostazione permette di mantenere molte abitudini quando cambiano bombole o obiettivi.

Cinque criteri che puoi verificare

Criterio	La domanda concreta
Funzione	Quale esigenza reale risolve questo oggetto nell'immersione prevista?
Accessibilità	Lo raggiungo e lo uso con muta, guanti e posizione di nuoto reali?
Compatibilità	Si collega correttamente e lascia funzionare gli altri componenti?
Ripetibilità	Resta nello stesso posto e il compagno conosce la procedura?
Manutenibilità	Posso controllarlo, ripararlo e ottenere assistenza nel tempo?

Una disposizione stabile evita di inventare un gesto ogni volta. La standardizzazione nel team rende più prevedibili accesso e comunicazione; resta necessario regolare il sistema sulle persone. Una lunghezza di frusta o una posizione di D-ring devono consentire il movimento sul tuo corpo, con il tuo isolamento.

La semplicità comprende anche la ridondanza quando ha uno scopo. Una maschera di riserva utilizzabile, un controllo indipendente di tempo e profondità o due backup luce nei contesti appropriati aggiungono funzioni precise. La domanda è quale guasto devi gestire, con quali capacità e per quanto tempo.

Il criterio di scelta

Compra il componente che rende il sistema più utilizzabile. Le funzioni future hanno valore quando esiste già un percorso concreto per usarle.

La matrice di compatibilità

Prima di confrontare i prezzi, percorri questa matrice. Una compatibilità ha tre livelli: collegamento corretto, libertà di movimento e funzionamento con le procedure previste. Il fatto che due pezzi si avvitinano o si aggancino verifica soltanto una parte del problema.

Elementi da abbinare	Che cosa verificare	Pagine
Maschera + cappuccio	Tenuta sul viso, naso accessibile, nessuna pressione aggiunta dalla gonna del cappuccio.	6, 10
Pinna + calzare	Volume della scarpetta, stabilità della suola, tensione della molla e peso in acqua.	7
Stagna + isolamento	Taglio provato con gli strati reali, libertà di spalle, ginocchia e rubinetterie.	9-11
Guanti + comandi	Anelli, moschettoni, valvole, fibbie e strumenti utilizzabili con quei guanti.	11, 29
Erogatori + rubinetti	Attacco, pressione, condizioni d'impiego e insieme approvato dal produttore.	12-14
Fruste + imbrago	Percorsi ordinati, movimenti liberi, principale liberabile per la donazione.	13-15
Sacco + bombole	Destinazione mono/bibombola, geometria, fissaggio e spinta per il carico.	16-18
Pesi + galleggiamento	Pesata a fine immersione, distribuzione, gestione della perdita di spinta.	17
Strumenti + team	Gas e impostazioni compresi, piano condiviso e riserva indipendente quando prevista.	19, 24
Luce + frusta lunga	Fissaggio e cavo ordinati, uscita della frusta libera, autonomia utile.	20
Tasche + contenuto	Capienza con oggetti reali, fissaggi interni e accesso con entrambe le mani quando necessario.	21-23

La domanda da fare al venditore

Puoi confermarmi il modello esatto, le parti incluse e la compatibilità con questi componenti che possiedo già? Porta nomi, misure e fotografie: una descrizione generica può nascondere differenze importanti.

Le pagine successive spiegano il perché delle scelte. La checklist a pagina 29 ti permette di trasformare queste relazioni in un preventivo controllabile.

Maschera: vedere senza distrazioni

Una maschera che perde obbliga a intervenire spesso. Stringere il cinghiolo può aumentare la pressione senza correggere il contatto con il viso. Per questo in Accademia Subacquea scegliamo prima la tenuta e poi il modello: il componente migliore è quello che resta comodo e funziona durante l'immersione.



Tecline Frameless View / 49 €



Cressi Corsica / esempio di snorkel semplice

Perché basso volume e forma compatta

Un volume interno contenuto richiede meno gas per lo svuotamento. Una forma compatta facilita anche il trasporto della riserva in tasca. Una frameless è una scelta pratica; se hai bisogno di lenti correttive, valuta un modello che le accetti e che conservi una buona tenuta sul tuo viso. Vetri temperati, cinghiolo robusto e naso facilmente raggiungibile completano la scelta.

In negozio prova il contatto senza cinghiolo, con un'inspirazione leggera dal naso. Una forte depressione può far sembrare adatta una maschera che in acqua perde. Verifica punti di pressione e possibilità di compensare, poi conferma tutto in acqua con il cappuccio previsto. La trasparenza della gomma e il colore vengono dopo questi controlli.

La riserva deve essere davvero utilizzabile

Una seconda maschera serve se si danneggia il cinghiolo o perdi quella principale. Deve offrirti una visione adeguata, anche quando usi correzioni ottiche. Riponila protetta e raggiungibile; controlla periodicamente tenuta e antiappannamento. Nell'esempio, principale e riserva Tecline Frameless View con fascia in neoprene costano complessivamente 98 €.

Lo snorkel può servire durante la formazione o gli spostamenti in superficie. Scegli un tubo semplice e poco ingombrante secondo le indicazioni del corso. Un modello flessibile riposto quando non serve limita interferenze con maschera e frusta lunga. L'esempio fotografico non è conteggiato nei budget.

Pinne e piedi si scelgono insieme

La taglia scritta sulla pinna non descrive lo spazio necessario a un calzare o a un rock boot. Se compri i due elementi separatamente puoi ritrovarti con una pinna che stringe, scivola o cambia il modo in cui muovi il piede. Anche una molla robusta funziona bene soltanto con la lunghezza corretta.



Tecline LightJet con molle / 113,50 €



Rock boots Procean / 64,75 €

Perché pala intera, controllo e molle

Scegliamo pinne compatte a pala intera, con rigidità che il subacqueo riesca a controllare. Rispondono ai piccoli movimenti necessari per pinneggiata a rana, arretramento e rotazioni, da apprendere con l'istruttore. L'obiettivo è spostare il corpo con precisione e limitare il sedimento sollevato, mantenendo un rapporto utile tra sforzo e risposta della pala.

Una molla della misura giusta mantiene una tensione ripetibile e facilita vestizione e rimozione. Deve trattenere il tallone senza comprimerlo. Prova la pinna con calzare, calza termica e scarponcino realmente previsti: il sistema per la stagna può richiedere una scarpetta diversa da quello per la muta umida.

Valuta anche la galleggiabilità. Una pinna molto negativa può peggiorare piedi già pesanti; una troppo positiva può essere poco adatta a un'altra combinazione. Le LightJet dell'esempio, a 113,50 €, sono disponibili in versioni con diversa galleggiabilità. La scelta va verificata insieme a bombole, schienale, isolamento e postura.

Prova completa

Il piede deve restare stabile; le dita devono avere spazio; il tallone deve essere trattenuto. Ripeti vestizione, rimozione e movimenti con tutto il sistema per il piede, poi valuta il risultato in acqua.

Se il trim è sbagliato, controlla prima posizione delle bombole, vestibilità della muta e caratteristiche delle pinne. Aggiungere pesi alle caviglie senza capire la causa può rendere più faticosa la pinneggiata e spostare il problema.

Protezione termica: scegli per l'immersione

La sensazione di freddo può arrivare prima che finisca il gas. Mani meno efficienti e disagio continuo rendono più difficile lavorare con precisione. Il dato utile non è soltanto la temperatura dell'acqua: contano durata, profondità, ripetizioni, attività e sensibilità personale.



Cressi Fast 7 mm / 249 €

Soluzione	Il punto da capire
Umida	Limita il ricambio d'acqua grazie alla vestibilità. Il neoprene si comprime con la profondità.
Semistagna	Può contenere meglio il ricambio d'acqua; mantiene le caratteristiche di compressione del neoprene.
Stagna a membrana	Separa l'acqua dall'interno e permette di cambiare isolamento; richiede addestramento alla gestione del gas.

Una 5-7 mm può essere appropriata alle condizioni previste. In Accademia Subacquea chiediamo che la muta segua il corpo senza ostacolare respirazione o movimento. Vuoti nella zona lombare, sotto le ascelle e dietro le ginocchia favoriscono ricambio d'acqua. La profondità riduce spessore, isolamento e galleggiamento del neoprene: questo effetto entra anche nella scelta della zavorra.


Per immersioni frequenti, fredde o prolungate scegliamo una stagna a membrana con isolamento separato. La ragione è la possibilità di adattare gli strati alle condizioni mantenendo lo stesso involucro. La scelta termica deve restare coerente con il tempo e con il piano, e va confermata in immersioni compatibili con il proprio addestramento.

Il costo del sistema umido

Fast 7 mm 249 € + calzari 38 € + cappuccio 54,50 € + guanti 21 € = 362,50 €. È il prezzo dell'esempio completo; lo spessore non garantisce adeguatezza a qualsiasi temperatura.

Stagna: vestibilità, membrana, assistenza

Una stagna troppo abbondante crea volumi inutili; una troppo corta limita spalle e ginocchia. Entrambe possono complicare movimenti e gestione del gas. Per questo scegliamo una membrana in trilaminato con taglio adatto al corpo e al sottomarino reale. Il tessuto non perde spessore come il neoprene espanso; gas e strati isolanti restano comunque soggetti alla pressione.



Explorer / 2.230 €



Titan / 2.470 €



Nemesis / 2.630 €



Extreme / 3.290 €

Perché questa costruzione

La cerniera anteriore diagonale facilita la vestizione; il torso telescopico dà movimento senza richiedere abbondanza ovunque; le tasche sulle cosce raccolgono gli accessori. Valvole raggiungibili, cuciture curate e soluzione per i piedi coerente con le pinne sono caratteristiche funzionali. Il materiale e i rinforzi si scelgono in base all'ambiente e all'usura prevista.

Prova la muta con gli strati che userai: alza le braccia, accovacciati, assumi la posizione di pinneggiata e verifica l'accesso alle rubinetterie quando previsto. Controlla collo, polsi e piedi. Una misura presa senza conoscere l'isolamento può portare a un taglio inadatto anche se le quote del corpo sono corrette.

232bar, partner ufficiale

Per le stagne, Accademia Subacquea sceglie 232bar.it per qualità e assistenza post vendita. Un acquisto destinato a durare richiede supporto su vestibilità, allestimento, tenute, cerniera e valvole.

I quattro modelli Drysuit Italia mostrati sono riferimenti su misura. I prezzi pubblicati vanno da 2.230 a 3.290 € e cambiano con eventuali optional. Definisci materiali, rinforzi, piedi e accessori nel preventivo. Il modello più costoso risolve un'esigenza solo quando le sue caratteristiche servono davvero alle tue immersioni.


Il prezzo della muta non descrive il costo della protezione termica completa. Vanno aggiunti isolamento, primo strato e dotazione di mani e piedi; questi elementi devono essere provati insieme prima di confermare l'ordine.

Il calore è un sistema di strati

Una stagna separa l'acqua dal corpo, mentre l'isolamento dipende soprattutto da ciò che indossi al suo interno. Un sottomuta scelto soltanto perché sembra spesso può comprimersi, limitare i movimenti o gestire male l'umidità. Per questo valutiamo il sistema completo di strati e la vestibilità durante l'uso.



Tecline 3D Mobility / 184 €



Mola Mola Thermoflexx 3V / 484,50 €



Proterm 7 mm / 54,50 €

Primo strato e isolamento

Il primo strato deve gestire il sudore; lo strato isolante deve conservare un volume utile senza bloccare articolazioni e spalle. Preferiamo materiali appropriati all'attività e limitiamo il cotone, che trattiene umidità e asciuga lentamente. Aggiungere imbottitura fino a rendere difficile la chiusura della muta o l'accesso alle valvole significa creare una nuova incompatibilità.

I g/m² descrivono la grammatura: materiali diversi con la stessa grammatura possono isolare in modo diverso. Il CLO descrive la resistenza termica dell'abbigliamento e, quando disponibile, offre un'informazione più pertinente. Il confronto deve comunque considerare costruzione, compressione, umidità e condizioni d'uso. Non assegniamo una temperatura universale a un numero di grammi.



Calzari Tecline 5 mm / 38 €



Guanti neoprene 5 mm / 21 €

I piedi devono avere isolamento e spazio sufficiente senza muoversi dentro un calzare enorme. Nell'esempio con calzerotti della stagna aggiungiamo rock boots da 64,75 €; altri allestimenti possono integrarli o richiedere una soluzione diversa. Cappuccio e guanti devono proteggere lasciando muovere testa e dita. Controlla che il cappuccio non sposti la maschera e che la sua gestione del gas sia appropriata.

Sistema stagna dell'esempio

Explorer 2.230 € + sottomuta 184 € + rock boots 64,75 € + cappuccio 54,50 € + guanti 21 € = 2.554,25 €. Primo strato e calze termiche sono esclusi.

Guanti stagni e accessori della muta

Nelle immersioni fredde e lunghe, proteggere le mani deve consentire di continuare a usare valvole, strumenti e moschettoni. Guanti troppo stretti comprimono l'isolamento; guanti troppo grandi riducono la precisione. In Accademia Subacquea valutiamo protezione dall'acqua, sottoguanto e capacità di lavorare come un unico insieme.



Showa 495 / 37 €



SiTech Liana / 127 €



SiTech Trigon / 190 €

Anelli e tenute: verifica il modello esatto

Un sistema di guanti stagni deve essere compatibile con i polsi e con gli anelli montati sulla muta. Controlla diametri, tipo di tenuta, guanti previsti e istruzioni di installazione. Nel sistema scelto conserva la funzione della tenuta al polso e segui le indicazioni del produttore per compensare il guanto: una sua rottura non dovrebbe allagare l'intera muta.

Gli esempi Showa 495 a 37 € e SiTech Liana a 127 € orientano la spesa. Il prezzo degli anelli non coincide con quello dell'intero allestimento: vanno chiariti guanti, isolamento, parti compatibili ed eventuale installazione. Ripeti con i guanti montati l'uso di fibbie, double-ender, computer e rubinetterie.

P-valve: funzione, igiene, installazione

Per immersioni prolungate può servire una P-valve bilanciata, con antiritorno e adattatore adatto alla persona, anche femminile. La sua funzione è permettere di gestire un bisogno fisiologico senza rinunciare a idratarsi. Il beneficio dipende da installazione, compatibilità e igiene: tubazioni, adattatore e manutenzione entrano nel sistema.

La SiTech Trigon proposta da 232bar costa 190 €. Il preventivo deve distinguere valvola, installazione, adattatore e consumabili. Non improvvisare l'installazione su una muta nuova: concordala con chi conosce costruzione e assistenza del modello.

Prima di aggiungere un optional

Descrivi la durata e le condizioni delle immersioni. Poi verifica se l'accessorio risolve quel bisogno e quali altri componenti richiede. Un prezzo isolato può nascondere una spesa incompleta.

Erogatori: qualità anche nel backup

Il secondo stadio di riserva deve funzionare bene quando diventa necessario. Trattarlo come il componente su cui risparmiare indebolisce proprio la funzione che vuoi mantenere disponibile. Scegliamo due secondi stadi affidabili e di qualità comparabile, abbinati a primi stadi con prestazioni e condizioni d'impiego appropriate.



Tecline R2 TEC2 mono / 605,50 €



Tecline R2 TEC2 bibombola / 768 €

Perché bilanciato e perché DIN

Un primo stadio bilanciato è una base utile per un'erogazione coerente nell'intervallo d'impiego previsto. Pistone e membrana possono entrambi offrire soluzioni valide: contano l'insieme approvato, l'idoneità al gas e alla temperatura, la manutenzione e la disposizione delle porte. Un'etichetta commerciale da sola non verifica queste condizioni.

Preferiamo il collegamento DIN perché è compatto e il raccordo filettato trattiene l'O-ring nella sua sede. Verifica pressione e compatibilità con la rubinetteria che userai. Un attacco DIN da 300 bar non autorizza a caricare a quella pressione una bombola con pressione di esercizio inferiore. In viaggio chiarisci in anticipo quali rubinetti siano disponibili e quali adattamenti siano previsti dal produttore.

Un primo stadio o due?

Nell'esempio monobombola un primo stadio alimenta i due secondi stadi e le utenze necessarie. Nel bibombola due primi stadi lavorano con la rubinetteria e l'isolatore secondo le procedure del percorso formativo. Le utenze si distribuiscono coerentemente; non basta duplicare un componente per saper gestire il sistema.

I kit Tecline scelti costano 605,50 € e 768 €. Comprendono manometro, fruste respiratorie e HP, collare e moschettoni dichiarati nel kit. Verifica a parte i collegamenti di gonfiaggio e il contenuto esatto dell'ordine. Assistenza locale, ricambi e intervalli di manutenzione del produttore contano per tutta la vita dell'erogatore.

Confronta set equivalenti

Due preventivi sono confrontabili quando includono gli stessi primi e secondi stadi, fruste, manometro e accessori. Controlla anche assemblaggio, verifiche e possibilità di assistenza.

Frusta lunga, backup al collo, pressione

Durante una condivisione del gas, una distanza troppo limitata può rendere difficili posizione e movimento dei due subacquei. La risposta della nostra configurazione è il principale su frusta lunga, intorno a due metri, e il backup su frusta corta sotto il mento. Le due funzioni restano riconoscibili e disponibili in posizioni ripetibili.



232bar STICK / 27 €



Manometro analogico Tecline 52 mm

La ragione della donazione del principale

Si dona il secondo stadio da cui si sta respirando: è quello che in quel momento si sa funzionare. Il donatore passa al backup, collocato sotto il mento. La frusta lunga offre spazio per stabilizzarsi e muoversi. Il vantaggio richiede che configurazione e procedura siano conosciute e allenate da entrambi i subacquei.

Lunghezze come 1,93, 2 o 2,10 metri appartengono a diversi allestimenti. Vanno scelte insieme al percorso, al corpo e alla disposizione del sistema. Una frusta lunga riposta male può impigliarsi; un backup troppo corto può tirare quando giri la testa. Controlla il movimento completo con il setup indossato e verifica donazione e ripristino con l'istruttore.

Quando manca il canister della torcia, un fermo sulla cintura destra può trattenere ordinatamente la frusta senza impedirne l'uscita. Lo STICK di 232bar costa 27 €. Il fissaggio deve lasciare libero il percorso di donazione anche quando cambiano posizione, tasche o accessori.

La pressione deve essere leggibile

Scegliamo un manometro analogico compatto, con quadrante chiaro e cassa robusta. Una frusta HP indicativamente da 60-65 cm permette di tenerlo raccolto al D-ring della cintura sinistra; la misura reale deve consentire lettura e movimento sul tuo corpo. Il controllo analogico resta disponibile indipendentemente da connessione e batterie di un eventuale trasmettitore.

Una relazione da verificare

La cintura, il canister, gli anelli e le tasche devono lasciare libera la frusta lunga. La prova della condivisione del gas fa parte della verifica del sistema, entro l'addestramento previsto.

Collegamenti: il punto in cui i set falliscono

Un kit può sembrare completo e lasciare fuori una frusta, un attacco o un allestimento necessario alla tua muta. Gli adattatori non rendono automaticamente idoneo un insieme. Prima dell'acquisto devi conoscere gas, pressione, temperatura, rubinetteria e utenze previste.

Interfaccia	Conferma da ottenere
Primo e secondo stadio	Combinazione approvata, idonea alle condizioni e al gas previsti; interventi secondo il produttore.
DIN e rubinetto	Tipo di raccordo, pressione di esercizio, sede e tenuta appropriate; disponibilità nel centro immersioni.
Frusta HP e manometro	Collegamento alla porta corretta, parti compatibili e lunghezza che permetta di leggere senza trazione.
Fruste LP	Porte, terminali e routing appropriati; assenza di curve forzate o contatti che causino abrasione.
Inflator GAV	Frusta di gonfiaggio prevista per l'attacco, comando accessibile e collegamento utilizzabile con i guanti.
Valvola della stagna	Attacco e frusta compatibili con il modello; movimento delle spalle e accesso allo sgancio verificati.
Gas ricchi di ossigeno	Idoneità dei componenti, condizioni di pulizia e manutenzione richieste dal produttore e dal percorso.
Bibombola	Due primi stadi e distribuzione delle utenze coerenti con le procedure che sai eseguire.

Questa tabella prepara il controllo, senza sostituire montaggio e verifiche competenti.

Distinguere alta pressione e bassa pressione è indispensabile; un raccordo apparentemente simile non basta. Segui le istruzioni dei produttori per assemblaggio, tenute e manutenzione, evitando combinazioni improvvisate.

Porta al venditore l'elenco dei modelli posseduti. Chiedi quali fruste arrivano con GAV e stagna, quali sono incluse nel kit erogatori e quali vanno aggiunte. Fai indicare ciò che sarà pronto all'uso dopo l'assemblaggio, insieme a eventuali interventi richiesti.

Sul preventivo

Se una voce dice soltanto 'set completo', chiedi l'elenco dei componenti e le varianti. La compatibilità deve riferirsi al tuo allestimento e all'impiego previsto.

GAV: separare tre funzioni aiuta

Un GAV deve stabilizzare l'insieme e fornire la spinta necessaria. Quando bombole, cinghie e accessori si muovono indipendentemente, il subacqueo compensa continuamente quei movimenti. Scegliamo schienolino, imbrago continuo e sacco posteriore perché le tre funzioni restano distinte, regolabili e verificabili.



Schienolino, imbrago e componenti 232bar

Schienolino: acciaio quando il peso serve

La piastra rende stabile il collegamento alle bombole. L'acciaio aggiunge peso utile quando quel peso è necessario al bilanciamento; l'alluminio riduce la massa da trasportare e può essere più adatto ad altri sistemi. La scelta parte dalla pesata complessiva: spostare piombo nello schienolino cambia distribuzione e possibilità di sgancio.

Imbrago continuo: posizione e movimento

Una fettuccia continua da 50 mm limita giunzioni e componenti. Fibbia in cintura e sottocavallo mantengono il sistema vicino al corpo e ne limitano lo spostamento verso le spalle. Un imbrago ben regolato lascia liberi petto e fianchi, rende prevedibili i punti di aggancio e permette di muovere braccia e testa.

I D-ring devono corrispondere alle funzioni previste: due sugli spallacci, uno alla cintura sinistra e quelli del sottocavallo per gli impieghi pertinenti. Un anello aggiunto senza uno scopo può creare un nuovo punto nel quale cercare l'accessorio. Regola tutto con muta e sottomuta; verifica accessibilità senza guardare e spazio per raggiungere le rubinetterie.

Sacco: spinta e geometria per le bombole

Un'ala larga per bibombola può avvolgere una monobombola; una troppo piccola può non sostenere il carico previsto. Scegliamo camera singola, comandi raggiungibili e forma adatta, senza elastici esterni che comprimano il volume. Il corrugato ordinato e lo scarico accessibile devono funzionare nella posizione di immersione.

Prima di tagliare la fettuccia

Completa regolazione e verifica in acqua con il tuo isolamento. L'imbrago deve tenere ferme le bombole lasciandoti svolgere le operazioni previste.

PlanarX01 e PlanarX02: destinazioni precise

Il numero di chilogrammi di spinta non descrive da solo un GAV. Forma del sacco, spazio attorno alle bombole, fissaggi e carico reale devono essere compatibili. Un prodotto modulare rende possibili aggiornamenti, ma ogni componente mantiene la propria destinazione d'uso.



PlanarX01 / monobombola / 535-630 €



PlanarX02 / bibombola / 560 €

Kit 232bar	Impiego dichiarato	Spinta
PlanarX01	Esclusivamente monobombola	16 kg
PlanarX02	Esclusivamente bibombola	20 kg

I sacchi dei due kit hanno destinazioni diverse. Passare al bibombola richiede il sacco e i collegamenti appropriati, mantenendo soltanto le parti la cui compatibilità è confermata. Il prezzo di 560 € riguarda il kit completo PlanarX02: non è il costo del solo aggiornamento dell'ala. Nel set monobombola la scelta della variante porta il prezzo da 535 a 630 €. L'acquisto deve includere la verifica del materiale dello schienale, del fissaggio della bombola e della regolazione dell'imbrago. Colore e finitura possono piacere, mentre l'allestimento deve rispondere alla tua pesata e alle tue immersioni.

232bar, partner ufficiale

Per GAV e stagna il riferimento di Accademia Subacquea è 232bar.it: qualità e assistenza post vendita accompagnano scelta, configurazione e utilizzo nel tempo.

Chiedi un preventivo riferito alla bombola che userai adesso, precisando anche il passaggio futuro previsto. In questo modo puoi conoscere cosa conserverai e cosa dovrai sostituire. Un sistema che cresce bene nasce da collegamenti verificati, senza acquistare subito ogni variante.

Zavorra: quantità, posizione, possibilità

Troppo peso richiede più gas per compensarlo. Quel volume varia con la profondità e rende più impegnativa la gestione dell'assetto; in caso di perdita di spinta resta anche più carico da controllare. La zavorra corretta è una proprietà del sistema completo, da verificare nelle condizioni previste di fine immersione.



V-weight 2,7 kg / 37 €



P-weight 2,75 kg / 46,50 €

Perché la pesata parte dalla fine

Il gas consumato cambia il peso delle bombole. Devi poter mantenere l'ultima sosta con la pressione prossima alla riserva pianificata, senza quantità inutili di gas nel GAV. Muta, isolamento, acqua dolce o salata, bombole, schienale e accessori fanno parte della verifica. Una configurazione diversa richiede una nuova valutazione.

Dopo la quantità viene la distribuzione. Il trim è l'equilibrio della posizione del corpo: spostare un peso vicino alle spalle o al bacino può cambiare quell'equilibrio. Sul bibombola, V-weight e P-weight collocano massa vicina all'asse del sistema. I prezzi mostrati descrivono componenti; 2,7 o 2,75 kg non sono prescrizioni di zavorra per chi legge.

La gestione della perdita di spinta

Una parte sganciabile, quando necessaria, deve essere accessibile e compatibile con cintura e sottocavallo. Pesi fissi, schienale e bombole molto negativi devono essere valutati insieme alla possibilità di gestire una perdita di galleggiamento. Una muta umida comprimibile richiede particolare attenzione a questa relazione.

Con l'istruttore verifica il bilanciamento nelle condizioni pertinenti al tuo percorso. Il GAV deve fornire la spinta necessaria al carico e alla superficie, e il sistema deve prevedere una gestione appropriata dei guasti. La stagna aggiunge una funzione da imparare e controllare; la presenza di un secondo volume non verifica automaticamente l'insieme.

Cambia una variabile alla volta

Se piedi o testa scendono, osserva posizione delle bombole, taglio della muta, pinne e postura. Misura gli effetti delle correzioni prima di aggiungere peso.

Bombole: capacità utile e struttura

La pressione letta sul manometro è soltanto una parte della disponibilità di gas. Bombole di capacità diversa alla stessa pressione non contengono lo stesso gas utilizzabile. Dimensiona il sistema per consumo, profondità, durata e riserva necessaria a gestire un problema del compagno.



S80 in alluminio / esempio di monobombola



Bibombola Eurocylinder/Tecline / da 650,50 €

Monobombola: il noleggio può essere la scelta iniziale

Per chi inizia, la bombola del centro permette di evitare acquisto, trasporto e manutenzione di un oggetto che spesso è già disponibile sul posto. Verifica in anticipo volume, pressione e rubinetteria, così GAV, pesata ed erogatore saranno coerenti. La fotografia della S80 identifica un esempio; non ne implica l'inclusione nel set ricreativo.

Acciaio e alluminio hanno comportamenti differenti e i modelli della stessa famiglia possono cambiare. Considera il peso in acqua all'inizio e alla fine, insieme alla protezione termica. Una capacità maggiore ha valore quando il piano la richiede e il subacqueo riesce a gestire il carico.

Bibombola: manifold e fascioni lavorano insieme

Il sistema descritto usa bombole abbinata, manifold con isolatore e due primi stadi. Consente la gestione di specifici guasti separando parti del circuito, quando il subacqueo sa raggiungere e manovrare le rubinetterie. La disponibilità dell'isolatore deve essere accompagnata da addestramento e procedure di squadra.

I fascioni sostengono e mantengono parallele le bombole. Il manifold collega il gas e non deve correggere con la forza un disallineamento. Volumi, diametri, interassi, collegamenti e pressioni devono essere compatibili. Assemblaggio e verifiche si affidano a personale competente; le punzonature e gli elementi da ispezionare devono restare leggibili.

Il prezzo 'da'

650,50 € è il prezzo iniziale pubblicato dell'insieme con rubinetteria e fascioni. Cambia con la variante e non identifica automaticamente un 12 + 12 litri. Il montaggio dell'insieme consegnato smontato va definito a parte.

Computer e bussola: informazioni utilizzabili

Uno strumento ricco di funzioni aiuta quando il subacqueo comprende le informazioni e riesce a leggerle. Se display, menu o comandi rendono lenta una verifica, la dotazione diventa meno utilizzabile. Scegliamo leggibilità, gestione dei gas necessari e assistenza prima delle funzioni future.



RATIO TX Easy / 499,99 €



RATIO Tech+ / da 849,99 €



RATIO Timer / 499 €



Tecline con bungee / da 53 €

Per iniziare: aria e nitrox, con impostazioni comprese

Il computer deve mostrare chiaramente profondità, tempo e indicazioni rilevanti; devi poterlo usare con i guanti. Un algoritmo dichiarato permette di capire il modello impiegato. Bühlmann e, nei modelli appropriati, i Gradient Factors offrono una base coerente con la formazione: le impostazioni devono essere comprese e condivise nel piano del team.

Il modello calcola indicazioni sulla base di ipotesi. La lettura del display va collegata a gas, possibilità di rientro e limiti del percorso. Il RATIO iX3M2 TX Easy dell'esempio costa 499,99 €. Il Tech+ con funzioni multigas e trimix parte da 849,99 €: scegli quelle funzioni quando il percorso ne richiede l'uso.

Indipendenza della riserva e della navigazione

Nel percorso tecnico prevedi un controllo indipendente di tempo e profondità. Un orologio conserva il tempo ma non misura anche la quota. Il Bottom Timer a 499 € è l'esempio di riserva conteggiato; impiegare il gauge come principale richiede un piano e un addestramento adeguati. Chi inizia mantiene il computer appropriato al proprio percorso.

Una bussola meccanica con finestra leggibile permette una navigazione indipendente dalle batterie. Nella disposizione proposta, computer al polso destro e bussola al sinistro permettono alla luce nella mano sinistra di illuminare lo strumento destro. Il fissaggio deve restare saldo adattandosi all'isolamento e consentire la lettura senza torsioni scomode.

Prova con i guanti


Leggi gli strumenti, aziona i comandi e verifica il fissaggio con l'attrezzatura indossata. Controlla aggiornamenti, autonomia e procedura di riserva prima dell'immersione.

Luce: vedere, comunicare, terminare il tuffo

Lumen e autonomia massima possono riferirsi a impostazioni diverse. Una luce intensa per pochi minuti o con fascio inadatto non risolve l'esigenza dell'immersione. Scegli il fascio utile e dimensiona l'autonomia alla potenza che userai, prevedendo la riserva necessaria.



Tecline US-15 / 97,10 €



OrcaTorch D630 V2.0 / 569 €



OrcaTorch D700 / 94 € ciascuna

Perché Goodman e fascio definito

La maniglia Goodman sostiene la testa luminosa sul dorso della mano e lascia libere le dita. Un fascio definito rende più chiari i segnali e illumina dettagli; un faro molto ampio per il video risponde a un'altra esigenza. Nella configurazione proposta usiamo la primaria a sinistra, mantenendo ordinati fissaggio e cavo.

Per immersioni ricreative diurne può essere adeguata una compatta: la Tecline US-15 dell'esempio costa 97,10 € e richiede tre batterie AA, non incluse. Se servono maggiore autonomia e un sistema dedicato, un canister alla cintura destra mantiene la batteria vicino al corpo e la testa sulla mano. Può anche trattenere la frusta lunga, che deve restare liberabile.

La riserva deve consentire l'uscita prevista

Quando la luce è essenziale per condurre e terminare il tuffo, nella configurazione tecnica scegliamo due backup indipendenti, compatti e semplici da accendere. Sono raggiungibili lungo gli spallacci. La loro autonomia deve coprire la gestione del problema e l'uscita secondo il percorso previsto.

Primaria D630 V2.0 e due D700 costano 757 €. Aggiungendo i moschettoni conteggiati, il sistema dell'esempio arriva a 781 €. Per notturne e altri impieghi che richiedono riserva, integra le luci adatte anche nel set ricreativo. Verifica batterie, carica, tenute e funzionamento, rispettando le indicazioni per le prove fuori dall'acqua.

Compatibilità da controllare

La mano deve poter lavorare, il cavo deve rimanere raccolto e la frusta lunga deve uscire liberamente. Considera l'invecchiamento delle batterie e la luce effettivamente utilizzabile per il tempo previsto.

Segnalazione e sagola: controllo semplice

Una boa deve essere visibile alla superficie e pronta quando serve. Una bobina disordinata o una sagola troppo corta possono complicare proprio quella funzione. Scegliamo un DSMB adeguato alle condizioni e uno spool semplice, preparati e riposti in modo che possano essere gestiti con i guanti.



DSMB Tecline 15 x 183 cm / 74,50 €



DTD Delrin 33 m / 27,50 € ciascuno

Perché chiuso o semichiuso

Il DSMB è il pallone di segnalazione lanciabile da immersione. Colore e dimensioni devono renderlo riconoscibile con onde e distanza dalla barca. Una costruzione chiusa o semichiusa con valvola di sovrappressione conserva meglio il gas alla superficie rispetto a un tubo aperto che può svuotarsi.

Se è previsto un ingresso LP, il gonfiaggio deve avvenire senza bloccare la frusta al pallone. Segui la tecnica appresa: durante il lancio non vincolarlo al corpo e non impiegarlo per sollevare carichi. La scelta del metodo di gonfiaggio deve essere coerente con l'addestramento e con la gestione del gas.

Perché uno spool e una riserva separata

Una bobina senza maniglie o blocchi ha pochi comandi da gestire. Il foro centrale deve essere utilizzabile con i guanti; il double-ender tiene raccolta la sagola. I 33 metri dell'esempio non sono una misura universale: la lunghezza deve superare la profondità prevista di lancio e lasciare il margine necessario.

Tieni una bobina di riserva separata. Se quella operativa è già utilizzata, devi conservare la funzione di ricambio. In ambienti ostruiti reel, spool di emergenza e bobine per collegamenti hanno scopi distinti e richiedono formazione specifica. Queste dotazioni si dimensionano per la missione.

Costo dell'insieme descritto

DSMB 74,50 € + due spool da 27,50 € + due double-ender da 7 € = 143,50 €. Riponi il sistema in una tasca accessibile e verificane la gestione in acqua con l'istruttore.

Accessori: piccoli oggetti, posti precisi

Un accessorio che penzola può impigliarsi; uno sepolto nella tasca può diventare lento da recuperare. La soluzione è assegnare una funzione e un posto a ogni oggetto, con fissaggi semplici e comandi utilizzabili con i guanti. Il numero di accessori deve seguire l'immersione prevista.



Bolt snap / da 8,50 €



Double-ender / da 7 €



Wet notes DTD / 26,10 €

Scegliamo bolt snap e double-ender inox con scorrimento regolare. La misura deve consentire apertura e chiusura con le mani protette. Per fissare gli accessori usiamo collegamenti robusti ma tagliabili: in caso di impigliamento, una connessione rigida tra parti metalliche può ostacolare la liberazione dell'oggetto. Controlla usura di sagole, elastici e meccanismi.



Matita / 2,70 €



Utensile con fodero / 22,50 €



Cargo Tecline / 88 €

Appunti, taglio e tasche

Le wet notes permettono di consultare piano e dati e di comunicare informazioni complesse. Quaderno impermeabile, matita trattenuta e chiusura semplice possono restare in tasca. Il gruppo con bolt snap dell'esempio costa 37,30 €. Un utensile da taglio compatto va collocato dove sia raggiungibile con entrambe le mani: sul davanti dell'imbrago può lavorare su fili e sagole senza un fodero ingombrante.

Maschera di riserva, bobine e appunti devono entrare nelle tasche senza impedirne l'apertura. I fissaggi interni permettono di controllare gli oggetti durante l'estrazione. Le tasche della stagna svolgono questa funzione; con l'umida, i cargo shorts dell'esempio aggiungono spazio. Le fotografie degli allestimenti possono mostrare accessori non inclusi nel prezzo del singolo prodotto.

Controllo pratico

Raggiungi la tasca, aprila, estrai l'oggetto necessario e riponilo con i guanti previsti. Un sistema ordinato deve funzionare anche senza cercare visivamente ogni aggancio.

Dotazioni specialistiche: quando servono

Una stage, un gonfiaggio separato della stagna e un reel esteso aggiungono capacità per esigenze precise. Acquistarli per completare l'aspetto della configurazione aumenta spesa e compiti. Li introduciamo quando piano e formazione ne definiscono funzione, gestione e riserva.



S40 MES completa / 599,50 €



Set Luxfer 0,85 l / 318 €



DTD 120 m / 158,50 €

Stage e gas decompressivi

La stage porta gas aggiuntivo per una parte dell'immersione; la bombola decompressiva contiene il gas pianificato per la decompressione. Scopo, volume e quantità si definiscono nel piano. Le bombole in alluminio sono frequenti in questo impiego, ma la galleggiabilità del modello deve restare gestibile a diverse pressioni.

Rigging raccolto, frusta accessibile e manometro corto facilitano uso e lettura. La MOD, profondità massima operativa del gas, deve essere chiaramente identificabile. Analisi della miscela e controllo prima dell'utilizzo verificano il contenuto: un'etichetta da sola descrive soltanto il contenuto atteso. Erogatore, pulizia e manutenzione devono essere appropriati al gas.

Gonfiaggio dedicato della stagna

In alcuni percorsi, soprattutto con gas respiratori contenenti elio, una piccola bombola dedicata separa il gonfiaggio dall'alimentazione respiratoria. Servono capacità adeguata, fissaggio e identificazione chiara, primo stadio con protezione dalla sovrappressione e frusta compatibile. L'argon eventualmente impiegato non è respirabile; il suo utilizzo non promette automaticamente più calore in qualsiasi condizione.

Reel e altre dotazioni

Un reel offre quantità e gestione di sagola diverse da uno spool. Il modello DTD da 120 m è un riferimento per percorsi specifici, da usare con l'addestramento richiesto. Anche il DPV aggiunge procedure e relazioni con fruste, imbrago e traino: appartiene al progetto d'immersione che ne insegna l'impiego.

Costi separati

Stage, gonfiaggio dedicato e reel sono esclusi dai totali di base. Chiarisci capacità, contenuto del kit, gas e formazione prima di aggiungerli al preventivo.

Dal mono al bibombola: cosa cambia

La modularità permette di conservare componenti utili e abitudini consolidate. Il passaggio riesce quando conosci ciò che rimane compatibile e ciò che deve cambiare. È il momento in cui un preventivo costruito sul sistema vale più di uno sconto sul singolo pezzo.

Componente	Che cosa puoi conservare	Che cosa devi verificare o cambiare
Maschere	Principale e riserva adatte.	Accesso alle tasche e visione con la protezione prevista.
Pinne	Il modello, se resta appropriato.	Scarpetta con stagna, galleggiabilità e trim del nuovo insieme.
Schienalino e imbrago	Parti con compatibilità confermata.	Fissaggi, interassi, peso utile e nuova regolazione.
Sacco	La funzione di compensazione.	Ala specifica per bibombola; XO1 e XO2 hanno impieghi distinti.
Erogatori	Componenti idonei del sistema.	Secondo primo stadio, porte, routing e configurazione approvata.
Computer	Il modello, se gestisce il percorso.	Gas, funzioni necessarie e riserva indipendente di tempo/quota.
Strumenti e tasche	Bussola, appunti, taglio e segnalazione.	Disponibilità e accesso con gli accessori aggiunti.
Luce	La compatta, se utile al nuovo ruolo.	Primaria e backup adeguati al piano e all'ambiente.
Pesi	Solo la quantità ancora necessaria.	Nuova pesata, distribuzione e gestione della perdita di spinta.

Le competenze cambiano insieme ai componenti. Raggiungere rubinetti e isolatore, gestire i guasti e condividere il gas devono essere possibili nella configurazione indossata. Una muta diversa può cambiare quella possibilità anche quando il bibombola rimane identico.

Per chi ha già un set

Prima di sostituire tutto, fai l'inventario per modello e funzione. Poi individua la relazione che limita il sistema. Spesso il lavoro utile è una regolazione o la sostituzione mirata di un componente.

Per chi inizia, la stessa logica invita a provare e comprare per fasi. Un oggetto conservabile ha valore quando funziona nel tuo uso attuale e quando la compatibilità futura è concreta.

Tre set, tre impieghi concreti

Gli esempi collegano i prodotti delle pagine precedenti a un uso. Non sono una classifica di subacquei: il costo cresce perché cambiano protezione termica, gas e ridondanze previste. L'attrezzatura si sceglie in relazione alla missione, mantenendo il sistema gestibile.

01 / Ricreativo con muta umida

Per immersioni compatibili con la protezione termica scelta, usiamo una monobombola a noleggio, wing specifica, schienale e frusta lunga con backup al collo. Computer aria/nitrox, bussola, segnalazione e tasche costruiscono un insieme ordinato. Una seconda maschera è disponibile. La torcia compatta conteggiata si riferisce all'impiego diurno descritto; per altri impieghi si aggiungono le riserve necessarie.

02 / Monobombola con stagna

Manteniamo la base ricreativa e cambiamo il sistema termico. Explorer, sottomuta e piedi dell'esempio vengono provati insieme alle pinne. Le tasche della stagna sostituiscono i cargo. La pesata e la gestione del gas si verificano di nuovo; l'addestramento alla stagna accompagna il cambiamento. Freddo, durata e sensibilità personale possono richiedere un isolamento diverso da quello conteggiato.

03 / Base tecnica con bibombola

Adottiamo bibombola con isolatore, due primi stadi, ala specifica e controllo indipendente di tempo e profondità. Il computer gestisce i gas del percorso; primaria e due backup rispondono alle esigenze di illuminazione. Stage e gonfiaggio dedicato si aggiungono quando servono al piano. Il sistema richiede accesso ai rubinetti, procedure allenate e capacità adeguate all'ambiente.

L'ordine per chi deve ancora iniziare

Concorda l'attrezzatura richiesta dal corso iniziale e usa il noleggio per provare. Parti dagli elementi personali; costruisci il resto dopo aver chiarito immersioni, vestibilità e procedure con l'istruttore.

Per chi possiede già un set, questi esempi servono come confronto funzionale. Individua quali operazioni risultano difficili, confronta gli abbinamenti e conserva ciò che lavora bene. La crescita utile è un sistema più comprensibile e controllabile nelle tue immersioni.

Quanto costano i set nel 2026

Prezzi al pubblico rilevati online il 30 settembre 2026 per prodotti nuovi e varianti specifiche, incluse le offerte presenti. I totali sommano gli esempi descritti: taglie, allestimenti, disponibilità e spedizione possono cambiare il preventivo.

Voce	Umida + mono	Stagna + mono	Base tecnica
Due maschere e pinne	211,50 €	211,50 €	211,50 €
Protezione termica ¹	362,50 €	2.554,25 €	2.554,25 €
Erogatori, SPG e accessori ²	605,50 €	605,50 €	768,00 €
Kit GAV 232bar	535-630 €	535,00 €	560,00 €
Computer	499,99 €	499,99 €	849,99 €
Timer/profondimetro riserva	-	-	499,00 €
Bussola	53,00 €	53,00 €	53,00 €
DSMB, spool e double-ender	143,50 €	143,50 €	143,50 €
Wet notes, matita, bolt snap	37,30 €	37,30 €	37,30 €
Utensile da taglio	22,50 €	22,50 €	22,50 €
Cargo con tasche	88,00 €	Nella stagna	Nella stagna
Illuminazione ³	97,10 €	97,10 €	781,00 €
Fermo frusta lunga	27,00 €	27,00 €	Canister
Bombole principali	Noleggio ⁴	Noleggio ⁴	Da 650,50 €
TOTALE	2.682,89- 2.777,89 €	Da 4.786,64 €	Da 7.130,54 €

¹ Umida, piedi, cappuccio e guanti; con stagna anche il sottomuta dell'esempio. Primo strato e calze esclusi. ² I kit comprendono manometro, fruste respiratorie/HP, collare e moschettoni dichiarati. ³ Nel tecnico anche i moschettoni aggiuntivi; per la compatta batterie AA escluse. ⁴ Costo del noleggio escluso.

Con Extreme, sottomuta da 484,50 € e GAV da 630 €, il set monobombola con stagna arriva a 6.242,14 €. Una stage S40 da 599,50 € porta la base tecnica a 7.730,04 €, prima delle altre aggiunte.

Spese da aggiungere al tuo preventivo

Corsi, immersioni, ricariche e analisi, trasporti, manutenzione, montaggio del bibombola, zavorra e fissaggi, primo strato e calze, optional e personalizzazioni. Stage, gonfiaggio dedicato, reel e luci ulteriori sono separati. Verifica le fruste di gonfiaggio fornite con GAV e stagna.

Il costo dopo l'acquisto

Due prodotti con prezzi simili possono avere costi d'uso differenti. Un sistema che richiede modifiche immediate, ricambi difficili da trovare o lunghi invii in assistenza può assorbire il risparmio iniziale. La valutazione deve arrivare fino al prodotto pronto per le tue immersioni e mantenibile nel tempo.

Le voci che completano il prezzo

Voce	La verifica utile
Preparazione iniziale	Assemblaggio, regolazione, verifica, fruste mancanti, fissaggi e installazione di optional.
Vestibilità	Modifiche della stagna, tenute, soluzione per i piedi, isolamento e prova con le pinne.
Manutenzione	Intervalli del produttore, condizioni d'uso, costi del centro assistenza e disponibilità di ricambi.
Consumabili	Batterie, sistemi di ricarica, materiali di pulizia appropriati, consumabili della P-valve.
Bombole e gas	Controlli richiesti, noleggio, ricariche, analisi, movimentazione e trasporto.
Tempo e continuità	Tempi dell'assistenza, spedizioni e possibilità di usare una soluzione sostitutiva.

Per gli erogatori rispetta gli intervalli e le condizioni del produttore: una revisione annuale identica per ogni modello non è una regola universale. Per la stagna controlla tenute, cerniera, valvole e tessuto, applicando manutenzione e asciugatura previste. Sul GAV verifica gonfiaggio, scarichi, fissaggi e imbrago. L'attrezzatura va conservata pulita e asciutta secondo le istruzioni dei suoi materiali.

L'assistenza post vendita è una parte della scelta di 232bar per GAV e stagna. Chiedi come vengono gestiti adattamenti e interventi, quali parti sono disponibili e quali tempi siano prevedibili. Fai le stesse domande al service degli altri componenti.

Un confronto semplice

Costo reale iniziale = acquisto + parti mancanti + interventi immediati + consegna. Aggiungi poi le manutenzioni e i consumabili del tuo periodo d'uso. Usa preventivi reali: qui non assegniamo importi a servizi non verificati.

La frequenza delle immersioni conta. Prima di acquistare una bombola, confronta anche disponibilità del noleggio, trasporti e manutenzione. Per un componente personale, invece, vestibilità e uso costante possono rendere l'acquisto particolarmente utile.

Comprare per fasi, conservare ciò che serve

Comprare tutto prima di aver provato il sistema blocca molte decisioni insieme. Se una relazione è sbagliata, le modifiche possono coinvolgere più componenti. Una sequenza ragionata permette di imparare da ogni prova e di distribuire la spesa.

Fase 1 / Corpo e formazione

Concorda le richieste del corso e chiarisci dove ti immergerai. Prova maschera, protezione termica e piedi; scegli le pinne insieme ai calzari reali. Usa il noleggio per conoscere bombole e configurazioni. Se non hai ancora un brevetto, il primo passaggio è la formazione iniziale con un centro e un istruttore qualificati.

Fase 2 / Nucleo del sistema

Dopo la prova, acquista GAV, erogatori e computer appropriati al percorso attuale. Verifica fissaggi, fruste, comandi e assistenza. Aggiungi segnalazione, riserva e accessori nella disposizione concordata. Fai indicare nel preventivo quali componenti sono inclusi e quali interventi preparano il set per l'uso.

Fase 3 / Evoluzione motivata

Introduci stagna, bibombola o dotazioni specialistiche quando le immersioni previste ne chiariscono la necessità. Conserva le parti ancora idonee, conferma compatibilità e ripeti pesata e verifica in acqua. L'aggiornamento comprende anche l'allenamento delle nuove procedure.

Nuovo	Usato
Valuta contenuto del kit, assistenza, regolazione e allestimento. Una garanzia ha condizioni da leggere.	Valuta condizioni verificabili, storia disponibile, interventi immediati e possibilità di assistenza.
Prova comunque vestibilità e accesso. Un prodotto nuovo può essere inadatto al tuo corpo.	Per erogatori considera il controllo del service; per stagna verifica tenute e costo delle modifiche.

Se possiedi già l'attrezzatura

Annota tre operazioni che ti creano difficoltà. Osserva quando succede e con quali componenti. Parti da quella relazione prima di sostituire il set intero.

Usato e offerte possono essere convenienti quando il prezzo comprende il prodotto pronto per il tuo utilizzo. Un affare che richiede modifiche sconosciute è un preventivo ancora incompleto.

Checklist prima dell'ordine

Usa questa pagina per ogni acquisto importante. Porta al venditore l'elenco dei componenti posseduti e compila le risposte. Le caselle segnano verifiche completate; un punto senza risposta resta una voce da chiarire prima dell'ordine.

- ☐ **Uso definito** Acqua, durata, frequenza, ambiente, gas e percorso formativo sono descritti.
- ☐ **Modello e variante** Preventivo con nome esatto, misura, allestimento e parti comprese.
- ☐ **Vestibilità reale** Prova con isolamento, cappuccio, calze e scarponcini previsti.
- ☐ **Pinne e piedi** Scarpetta, suola, molla e galleggiabilità coerenti con l'insieme.
- ☐ **Sacco e bombole** Impiego dichiarato, geometria, fissaggi e spinta confermati.
- ☐ **Gas e raccordi** Rubinetti, pressione, fruste, porte e componenti idonei all'uso previsto.
- ☐ **Comandi accessibili** Valvole, D-ring, tasche, strumenti e taglio raggiungibili con i guanti.
- ☐ **Frusta lunga libera** Fissaggi, canister e tasche consentono donazione e ripristino allenati.
- ☐ **Peso e riserve** Nuova pesata da verificare; riserve coerenti con piano e procedure.
- ☐ **Assistenza** Service, ricambi, intervalli e modalità degli interventi conosciuti.
- ☐ **Costo completo** Parti mancanti, montaggio, installazione, consegna e manutenzioni distinti.

Descrizione da inviare per un preventivo

Mi immergo in queste condizioni; possiedo questi modelli; userò questa protezione termica e queste bombole; voglio verificare questi collegamenti. Chiedo l'elenco completo delle parti incluse e degli interventi necessari.

La conferma del venditore chiarisce il prodotto e i collegamenti previsti. La prova in acqua verifica come quell'insieme lavora sul tuo corpo: le due verifiche completano la decisione.

La prova in acqua dà la risposta

Una prova in negozio verifica taglia e collegamenti. L'acqua mostra stabilità, movimento dei volumi, accessibilità e relazione con il compagno. Organizza la verifica con l'istruttore, in condizioni controllate e compatibili con il tuo addestramento. Le osservazioni devono riguardare l'intero sistema indossato.

Osservazione	Che cosa vuoi capire
Vestibilità e respiro	La muta lascia respirare e muovere il corpo; maschera e cappuccio mantengono una tenuta comoda.
Posizione e stabilità	Le bombole restano ferme; testa e piedi non richiedono correzioni continue per motivi di configurazione.
Piedi e pinne	Il piede rimane stabile, la pinna risponde e la molla si gestisce senza difficoltà.
Controllo dei volumi	Comandi di GAV e stagna raggiungibili nella posizione prevista; pesata coerente.
Gas e letture	Manometro e computer leggibili; fruste senza trazione durante i movimenti.
Operazioni di squadra	Le procedure previste dal corso sono eseguibili con l'insieme e comprese dal compagno.
Tasche e riserve	Oggetti recuperabili e riponibili, fissaggi chiari e backup disponibili.
Fine immersione	Pesata e comfort verificati nelle condizioni finali appropriate, conservando la riserva pianificata.

Registra osservazioni concrete: quale oggetto non raggiungi, in quale posizione e con quali guanti? Quando cambia il trim? Una breve ripresa può aiutare a confrontare postura e distribuzione, se l'attività e il team lo consentono. Le prove di guasti e di emergenza si svolgono secondo il percorso e sotto la guida appropriata.

Metodo di correzione

Osserva il problema, formula una modifica, cambia una variabile e verifica di nuovo. Così puoi attribuire il risultato alla correzione invece di indovinare dopo molte variazioni simultanee.

L'abilità rimane parte del sistema. Una configurazione ordinata aiuta a ripetere i gesti; la pratica permette di renderli stabili. Il risultato da cercare è più controllo durante l'immersione e una relazione chiara tra scelta del componente e comportamento osservato.

Le domande che contano

Devo acquistare tutto prima del primo corso?

No. Concorda la dotazione richiesta e usa il noleggio per provare. Gli elementi che dipendono dal tuo corpo sono spesso i primi acquisti utili; GAV ed erogatori arrivano dopo la verifica del sistema.

Perché scegliete wing e schienalino?

Rendono riconoscibili stabilizzazione, imbrago e compensazione. I componenti possono essere regolati o sostituiti separatamente, quando la compatibilità è confermata. La forma del sacco deve corrispondere alle bombole.

Posso usare la stessa ala per mono e bibombola?

Rispetta la destinazione del produttore. Negli esempi, PlanarX01 è esclusivamente per monobombola e PlanarX02 esclusivamente per bibombola. La modularità riguarda il sistema e i componenti appropriati al nuovo uso.

La stagna più costosa tiene necessariamente più caldo?

Il sistema termico dipende da isolamento, vestibilità, umidità e condizioni d'uso. Il prezzo della membrana riflette anche materiali, lavorazione e rinforzi. Scegli l'insieme adatto, provandolo con gli strati previsti.

Perché donare il principale su frusta lunga?

Stai respirando da quello e ne conosci il funzionamento attuale. Il backup ha un posto definito sotto il mento; la frusta lascia spazio ai due subacquei. La procedura va concordata e allenata dal team.

Basta comprare un computer trimix per il tecnico?

Il supporto ai gas è una funzione del sistema. Servono formazione, piano, controllo del gas e procedure coerenti. Per iniziare, un computer aria/nitrox leggibile e compreso può rispondere alle esigenze reali.

Un set da circa 2.700 € comprende tutto per iniziare?

È il totale dell'esempio ricreativo nuovo, con accessori e torcia diurna. Corsi, bombola a noleggio, zavorra, utilizzo, manutenzione e altri costi elencati sono separati. Puoi distribuire gli acquisti nel tempo.

Perché indicate 232bar per GAV e stagna?

È partner ufficiale di Accademia Subacquea per qualità e assistenza post vendita. Questi componenti richiedono supporto nella scelta, nell'allestimento e durante l'utilizzo nel tempo.

Come capisco se il set che ho è da cambiare?

Parti dalle difficoltà osservabili e dalla matrice di compatibilità. Prova regolazioni e componenti con l'istruttore. Conserva ciò che funziona; intervieni sulla relazione che limita l'uso.

L'autore: Enrico Tenerini



ENRICO TENERINI / ACCADEMIA SUBACQUEA

Enrico Tenerini è il fondatore di Accademia Subacquea e Technical Instructor Trainer UTRtek. La sua attività comprende formazione tecnica, pianificazione e decompressione. È Tek2 Instructor UTRtek, Mnemonic Deco System UTRtek Instructor e responsabile tecnico di Bolle d'Azoto Elba, all'Isola d'Elba.

È autore del corso 'Bühlmann con Gradient Factors', dedicato alla comprensione del modello e alla sua applicazione. Accademia Subacquea nasce come progetto indipendente di formazione continua: collega comprensione, osservazione, allenamento e sviluppo delle competenze dopo la certificazione.

Il criterio che guida questo ebook

In Accademia Subacquea scegliamo attrezzatura che aiuti il subacqueo a lavorare con semplicità. Ogni scelta ha una ragione verificabile: ciò che indossi deve permettere di vedere, muoverti, controllare i dati e usare le procedure. Il componente viene valutato per la relazione con corpo, team e ambiente.

Questa guida applica quel criterio agli acquisti. Chiede di osservare la funzione prima della promessa commerciale, di mettere a confronto preventivi completi e di verificare le scelte in acqua. La competenza cresce quando il subacqueo capisce che cosa sta facendo, riesce a ripeterlo e riconosce l'effetto di una modifica.

La domanda dell'autore al lettore

Quale parte della tua attrezzatura ti semplifica davvero l'immersione, e quale ti chiede di compensare un problema? Parti da questa osservazione per scegliere il prossimo acquisto.

Dalla scelta alla competenza

La guida ti ha dato un criterio, una configurazione e gli strumenti per controllare gli abbinamenti. Il passo successivo è collegare tutto alle tue immersioni. Una decisione diventa utile quando sai perché l'hai presa e puoi verificarne il risultato.

Se devi ancora iniziare

Porta la checklist al centro che seguirà la tua formazione iniziale. Chiarisci gli elementi personali da acquistare e quelli da noleggiare, così la spesa accompagna l'apprendimento. La scelta della configurazione si costruisce insieme alle capacità che stai sviluppando.

Se sei già certificato

Il Check-up del Subacqueo di Accademia Subacquea è un questionario gratuito di auto-osservazione. Aiuta a individuare le aree sulle quali concentrare il lavoro. È il punto di partenza per collegare attrezzatura, assetto, gestione del gas e decisioni al tuo percorso.

Passaggio	Funzione
Check-up	Individuare le aree da approfondire.
Theory e Biblioteca	Comprendere le relazioni e preparare domande precise.
Lab	Osservare e verificare in acqua, secondo disponibilità e percorso.
Coaching 1:1	Lavorare su un obiettivo individuale concordato.

Accademia Subacquea lavora sulla crescita continua dopo la certificazione. Quando un obiettivo richiede formazione certificante, questa segue gli standard dell'organizzazione didattica di riferimento. Il percorso si definisce in relazione a competenze e necessità reali.

FAI IL CHECK-UP GRATUITO

accademiasubacquea.com/check-up

Per GAV e stagna

232bar.it è partner ufficiale di Accademia Subacquea per qualità e assistenza post vendita. Usa le verifiche della guida per preparare una richiesta riferita al tuo sistema e alle tue immersioni.



La scelta migliore ti rende il lavoro più semplice.

Funzione. Compatibilità. Pratica.

Un posto per ogni componente.

Una ragione per ogni acquisto.

Continua su [accademiasubacquea.com](https://www.accademiasubacquea.com)

Enrico Tenerini / Accademia Subacquea

Edizione settembre 2026 / Guida gratuita